

AME 522

Accionador manual

El accionador manual direccionable con sirena AME 522 posee un diseño moderno y alta tecnología, asociados a la eficiencia, confiabilidad y facilidad de instalación. Puede ser instalado de tres formas, empotrado en la pared, sobrepuesto en caja de 4x2 y en electroconducto.

- » Tipo rearmable
- » Sobrepuesto en caja de 4x2
- » Posee sirena convencional de alarma de incendio
- » Posee salida contacto seco
- » Posee LED bicolor indicativo de alarma y de funcionamiento
 - » Posee protección Anti-UV
 - » Viene con llave de rearmado



Especificaciones técnicas

Tensión operacional	24 Vdc
Límite operacional de tensión	21 a 28 Vdc
Corriente en alarma	3 a 4 mA
Corrente em alarme	5 a 7 mA
Tipo	Rearmable
Clase de instalación	A ou B
Instalación	4 cables (2 lazos + 2 sirenas convencionales, con polaridad)
Faixa de dirección	1 a 250
Salida de contacto seco	Máx. 0,1 A @ 30 V – NA
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Humedad relativa	< 95% no condensada
Instalación en ambientes	Internos
Sirena	Sí > 90 dB
Color	Rojo
Material	ABS con protección UV
Dimensiones (L x A x P)	100 x 130 x 48 mm

Fotos do produto

