

H6

Detalle **Especificaciones** Soporte

Cámara wifi inteligente para el hogar



Especificaciones

Especificaciones

Modelo CS-H6-V100-1J5WF

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm a F1.6; ángulo de visión: 87° (horizontal), 53° (vertical), 104° (diagonal)
Ángulo PT	Movimiento panorámico: 350°; inclinación: 133°
Iluminación mínima	0,51 lx a (F1.6, AGC ON) y 0 lx con IR
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital
Compensación de contraluz (BLC)	Compatible
Visión nocturna	10 m

Vídeo y audio

Resolución máx.	2880 x 1620
Velocidad de fotogramas	Máx: 25 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de bits de vídeo	Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa
Máxima velocidad de bits	4 Mbps

Red

Estándar wifi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
---------------	--

H6

Detalle **Especificaciones** Soporte

Velocidad de transmisión	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7; 11a 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Almacenamiento

Almacenamiento local	Ranura para tarjetas microSD (máx.: 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ

Función

Alarma inteligente	Detección de siluetas de personas mediante tecnología de IA/Detección de mascotasDetección de gestos con la mano/Detección de actividades de voz
Zona de alerta personalizada	Compatible
Comunicación bidireccional	Compatible (micrófono doble)
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua

General

Condiciones de funcionamiento	de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	5 V CC/2 A (Tipo C)
Consumo de energía	8 W (máx.)
Dimensiones del producto	115,5 × 116 × 160 mm (4,55 × 4,57 × 6,30 in)
Dimensiones del embalaje	116 × 116 × 164 mm (4,57 × 4,57 × 6,46 in)
Peso (incluido el paquete)	487 g (17,18 oz)
Peso neto	255 g (8,99 oz)

Contenido de la caja

Contenido de la caja	- Cámara H6 - Base - Cable de alimentación - Adaptador de corriente - Plantilla de perforación - Juego de tornillos - Guía de inicio rápido
	- Documento de información normativa

Certificados

H6

Detalle **Especificaciones** Soporte

EZVIZ Green

EZVIZ CSR

[Política de privacidad](#) | [Uso de cookies](#)
| [Cookies Preferences](#) | [Condiciones del servicio](#)
| [Legal](#)

Derechos de autor © 2025 EZVIZ Inc. Todos los derechos reservados  [España-español](#) ▼