

# SEAGATE

## SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005 DISCO DURO INTERNO 1 TB 5900 RPM 64 MB 3.5" SERIAL ATA III

<b>REFERENCIA:</b>	264036	<b>FABRICANTE:</b>	SEAGATE
<b>PARTNUMBER:</b>	ST1000VX005	<b>EAN:</b>	0763649097977



Seagate SkyHawk ST1000VX005. Capacidad del HDD: 1 TB, Velocidad de rotación del HDD: 5900 RPM, Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer: 64 MB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: Serial ATA III

### **Vea más. Almacene más.**

Optimizadas para sistemas de DVR y NVR, las unidades de vigilancia SkyHawk™ han sido perfeccionadas para cargas de trabajo ininterrumpidas en capacidades de hasta 10 TB. Equipada con firmware ImagePerfect™, SkyHawk ayuda a minimizar los fotogramas perdidos y el tiempo de reposo gracias a un índice de carga de trabajo tres veces mayor al de las unidades de sobremesa y, además, admite hasta 64 cámaras de alta definición.

### **SkyHawk es inteligente**

El firmware innovador ImagePerfect permite una transferencia continua uniforme y nítida para entornos de vigilancia activados ininterrumpidamente para garantizar que su negocio siempre cuente con un nivel de protección formidable.

### **Y SkyHawk es vigilante**

- Diseñada para grabar el 90% del tiempo; admite hasta 64 cámaras.
- Hasta 10 TB o 10.000 horas de vídeo de alta definición
- Ofrece un índice de carga de trabajo de 180 TB/año, 3 veces mayor al de la carga de trabajo de una unidad de sobremesa, y cuenta con una garantía limitada de 3 años.
- Proteja sus datos de lo inesperado con un plan opcional +Rescue Data Recovery Service.

### **Manténgase protegido**

Disfrute de la tranquilidad que desea con las unidades de vigilancia SkyHawk y nunca pierda un fotograma, inclusive en entornos desfavorables. El impresionante índice de carga de trabajo de SkyHawk, su bajo consumo de energía y los sensores de vibración giratoria pueden mejorar la fiabilidad de la unidad a largo plazo. SkyHawk también puede operar establemente en temperaturas de funcionamiento entre 0 °C y 70 °C, mientras que los componentes resistentes al deslustre ofrecen mayor protección en el campo.

### **Elévese más alto y por más tiempo**

SkyHawk está construida para ajustarse a sus necesidades y opera establemente en sistemas de múltiples unidades. Los sistemas de vigilancia de múltiples unidades pueden contar con el hardware optimizado para RAID de SkyHawk, que mantiene las unidades y los sistemas en el campo durante más tiempo.

- Los sensores de vibración giratoria (estándar en las unidades SkyHawk de entre 4 TB y 10 TB) permiten habilitar un rendimiento fiable en sistemas de DVR y NVR de 8 unidades o más.
- Los sensores de vibración giratoria en un entorno RAID mantienen el rendimiento de la unidad, mejorando así la tolerancia a la vibración.

### **Quede protegido y esté preparado**

Prepárese para lo impensable con un plan +Rescue Data Recovery Service de Seagate de 3

años. Bajo el ala protectora de SkyHawk, el vandalismo, los virus y los accidentes ya no son el fin del mundo.

- Proceso de recuperación fácil y rápido: los datos pueden recuperarse en 15 días o menos.
- Seagate lidera el sector de la recuperación de datos con una tasa de éxito del 90%.

<b>EAN</b>	0763649097977	<b>Fabricante</b>	SEAGATE
<b>PARTNUMBER</b>	ST1000VX005	<b>Canon</b>	0.9
<b>Tiempo medio entre fallos</b>	1000000 h	<b>Tamaño de disco duro</b>	3.5"
<b>Velocidad de rotación de disco duro</b>	5900 RPM	<b>Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD</b>	180 MiB/s
<b>Interfaz</b>	Serial ATA III	<b>Tipo</b>	Unidad de disco duro
<b>Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer</b>	64 MB	<b>Velocidad de transferencia Interfaz del HDD</b>	6 Gbit/s
<b>Componente para</b>	Sistema de vigilancia	<b>Capacidad de disco duro</b>	1 TB
<b>Consumo energético</b>	5,6 W	<b>Consumo de energía (inactivo)</b>	0,5 W
<b>Consumo de energía (apagado)</b>	0,5 W	<b>Consumo de energía (espera)</b>	4 W
<b>Voltaje de operación</b>	5 / 12 V	<b>Corriente de arranque</b>	1,8 A
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	5 - 70 °C	<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>	-40 - 70 °C
<b>Ancho</b>	101,8 mm	<b>Profundidad</b>	147 mm
<b>Altura</b>	20,2 mm	<b>Peso</b>	415 g
<b>Cantidad</b>	1	<b>Cantidad por paquete</b>	1 pieza(s)
<b>Peso del paquete</b>	390 g	<b>País de origen</b>	China