

# PAINT PROTECTION FILM



# FR5

## TRANSPARENTE GLOSS

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Transparente Brillante                     |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 220%                                       |
| Resistencia               | 16 Mpa                                     |
| Liner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## TRANSPARENTE

### GLOSS V6

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Transparente Brillante                     |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 230%                                       |
| Resistencia               | 17 Mpa                                     |
| Líner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 6 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## TRANSPARENTE GLOSS CERÁMICO

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                                    |
| Color                     | Transparente Brillante                               |
| Protección sobre el PPF   | Cerámico sobre la superficie                         |
| Espesor                   | 8.1 micras                                           |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                                |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente                    |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente                       |
| Elongacion                | 220%                                                 |
| Resistencia               | 16 Mpa                                               |
| Liner                     | Poliéster                                            |
| Aplicación                | Solo en húmedo                                       |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante                      |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                            |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo           |
| Vida útil                 | 8 años                                               |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m<br>Rollo de 15 m por 1.83 m |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## TRANSPARENTE MATE

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Transparente Mate                          |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 220%                                       |
| Resistencia               | 16 Mpa                                     |
| Líner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## TRANSPARENTE MATE CERÁMICO

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                                    |
| Color                     | Transparente Mate                                    |
| Protección sobre el PPF   | Cerámico sobre la superficie                         |
| Espesor                   | 8.1 micras                                           |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                                |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente                    |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente                       |
| Elongacion                | 220%                                                 |
| Resistencia               | 16 Mpa                                               |
| Liner                     | Poliéster                                            |
| Aplicación                | Solo en húmedo                                       |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante                      |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                            |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo           |
| Vida útil                 | 8 años                                               |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m<br>Rollo de 15 m por 1.83 m |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## NEGRO GLOSS

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                       |
| Color                     | Negro Brillante                         |
| Espesor                   | 7.5 mil                                 |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                   |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente       |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente          |
| Elongacion                | 220%                                    |
| Resistencia               | 16 Mpa                                  |
| Liner                     | Poliéster                               |
| Aplicación                | Solo en húmedo                          |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante         |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)               |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable. Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                  |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## NEGRO GLOSS V6

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Negro Brillante                            |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 230%                                       |
| Resistencia               | 17 Mpa                                     |
| Líner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 6 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## NEGRO MATE

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Negro Mate                                 |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 220%                                       |
| Resistencia               | 16 Mpa                                     |
| Líner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## HUMO

### LIGHT GRAY

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Humo Claro                                 |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 220%                                       |
| Resistencia               | 16 Mpa                                     |
| Liner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo con 15 m y 60 cm de altura           |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## HUMO

## DARK GRAY

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                       |
| Color                     | Humo Oscuro                             |
| Espesor                   | 7.5 mil                                 |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                   |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente       |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente          |
| Elongacion                | 220%                                    |
| Resistencia               | 16 Mpa                                  |
| Liner                     | Poliéster                               |
| Aplicación                | Solo en húmedo                          |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante         |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)               |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable. Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                  |
| Dimensiones               | Rollo con 15 m y 60 cm de altura        |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**



# FR5

## FOTOCROMÁTICO

| CARACTERÍSTICAS           | VALORES                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Base                      | Poliuretano (TPU)                          |
| Color                     | Transparente / Humo Claro                  |
| Espesor                   | 7.5 mil                                    |
| Adhesivo                  | Sensible a la presión                      |
| Adherencia INICIAL        | 20 minutos a temperatura ambiente          |
| Adherencia TOTAL          | 24 hrs. a temperatura ambiente             |
| Elongacion                | 220%                                       |
| Resistencia               | 16 Mpa                                     |
| Liner                     | Poliéster                                  |
| Aplicación                | Solo en húmedo                             |
| Sustrato                  | Pintura original del fabricante            |
| Temperatura de Aplicación | 13°C - 25°C (55°F - 80°F)                  |
| Propiedades               | Hidrofóbico, autocurable.<br>Efecto húmedo |
| Vida útil                 | 4 años                                     |
| Dimensiones               | Rollo de 15 m por 1.52 m                   |

**Uso general sobre superficies sin poro, todo tipo de pinturas o acabados sin rugosidad.**





PPF CERÁMICOS PULIMENTOS  
WRAP SELLADORES SOPLADORAS  
GEL PARA PPF CEPILLOS PULIDORAS  
APC SHAMPOO ABRILLANTADORES  
CURSOS HERRAMIENTAS PELICULAS  
MÁQUINAS DE VAPOR QUICK DETAILER  
LIMPIADOR DE RINES Y CALIPERS  
LIMPIADOR DE INTERIORES  
QUITA INSECTOS DESENGRASANTE



**55 40 43 83 54**

[www.distribuidoraferren.com](http://www.distribuidoraferren.com)