

Bomba multietapas 3HP monofásica

Bomba de alta presión de 3HP monofásica



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	3.00 HP
Encendido	Eléctrico
Voltaje	220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	15.6 A

BOMBA

Tipo de Bomba	Centrífuga multietapas
Flujo Optimo	135.00 LPM
Altura Optima	34.00 m
Numero de etapas	3 etapas
Diametro de succion	1.25 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Nylon
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Certificación	Ninguna
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	53.00 X 21.00 X 24.00 cm

Código

XH3ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alta presión.



Usos

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.

Beneficios

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, requiere de un mínimo mantenimiento.



Bomba multietapas 3HP monofásica

Bomba de alta presión de 3HP monofásica



Peso

33.00 kg

Código

XH3ME300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alta presión.



Usos

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.

Beneficios

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, requiere de un mínimo mantenimiento.

