

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto versátil, de fácil instalación sobrepuesto o empotrado. Sus grados de apertura le permiten una distribución amplia y uniforme de la luz, haciéndolo adecuado para múltiples espacios interiores en los que se requiere una iluminación constante y eficiente.



### Características

- ✓ Voltaje: 120V AC (85-265V AC).
- ✓ Tipo: Empotrado y Sobrepuesto.
- ✓ Aplicaciones: Ideal para instalar empotrado en casa, oficina y comercios.
- ✓ Cuerpo ultra compacto, de fácil instalación, con un nivel de brillo superior, alta eficiencia energética. Largo ciclo de vida. No irradia luz IR o UV.
- ✓ Lifespan: 15.000 horas.
- ✓ Materiales: Aluminio y Termoplástico
- ✓ Marca: Zolar



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VIDA ÚTIL	TIPO	DIMENSIONES
ZPRE-03	03W	240 Lm	15000H	REDONDO EMPOTRADO	85 mm
ZPRE-06	06W	400Lm	15000H	REDONDO EMPOTRADO	120 mm
ZPRE-12	12W	850 Lm	15000H	REDONDO EMPOTRADO	170 mm
ZPRE-18	18W	1300 Lm	15000H	REDONDO EMPOTRADO	220 mm
ZPRE-24	24W	1700 Lm	15000H	REDONDO EMPOTRADO	300 mm
ZPRS-18	18W	1300 Lm	15000H	REDONDO SOBREPUESTO	210 x 24 mm
ZPRS-24	24W	1700 Lm	15000H	REDONDO SOBREPUESTO	280 x 24 mm
ZPCE-06	06W	400 Lm	15000H	CUADRADO EMPOTRADO	120 x 120 mm
ZPCE-12	12W	850 Lm	15000H	CUADRADO EMPOTRADO	170 x 170 mm
ZPCE-18	18W	1300 Lm	15000H	CUADRADO EMPOTRADO	220 x 220 mm
ZPCE-24	24W	1700 Lm	15000H	CUADRADO EMPOTRADO	300 x 300 mm
ZPCS-18	18W	1300 Lm	15000H	CUADRADO SOBREPUESTO	210 x 24 mm
ZPCS-24	24W	1700 Lm	15000H	CUADRADO SOBREPUESTO	280 x 24 mm
ZPEL-48N	48W	4000 Lm	15000H	PANEL LED EMPOTRADO	600 x 600 mm
ZPEL-72N	72W	6000 Lm	15000H	PANEL LED EMPOTRADO	1200 X 600 mm
ZPBL-48N	48W	4000 Lm	15000H	PANEL LED EMPOTRADO	600 x 600 mm
ZPBL-72N	72W	6000 Lm	15000H	PANEL LED EMPOTRADO	1200 X 600 mm



**Excelencia y Calidad en nuestros productos.**